

Presente no setor de impermeabilização desde 2001, a ITAL atua em vários segmentos da construção civil:

Impermeabilizantes, Isolantes Térmicos, Reparo e Proteção de Estruturas de Concreto, Aditivos para Concretos e Argamassas, Grautes e Ancoragens, Selantes e Adesivos.

Tendo como meta a satisfação dos seus clientes, a ITAL conquistou seu espaço, proporcionando-lhes ganhos de qualidade, eficiência e competitividade.



**IND. E COM.
DE ISOLAMENTOS
TÉRMICOS E ACÚSTICOS
E SERVIÇOS LTDA.**

LINHA COMPLETA DE IMPERMEABILIZANTES

**Mantas Asfálticas
Cristalizantes
(Revestimentos Impermeáveis)**

**Membranas
Selantes
Isolantes Térmicos**

**Reparo e Proteção
Aditivos
Grautes e Ancoragens**



DENVERTEC 100

Revestimento impermeável polimérico bi-componente, semi-flexível, à base de cimento modificado com acrílico e aditivos minerais. Para a impermeabilização de reservatórios, tanques, piscinas, subsolos e cortinas, com ou sem pressão proveniente do lençol freático, paredes internas e externas, etc.
Consumo: 2 a 4 Kg/m²



DENVERMANTA

Manta impermeabilizante pré-fabricada, à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos ou plastoméricos, estruturada com armadura não tecida de poliéster. Dependendo de sua composição é indicada para coberturas, piscinas, lajes de estacionamento, helipontos, terraços, calhas, tanques, jardins, abóbadas, marquises, lajes inclinadas.



VEDAPREN

Vedapren forma sobre as estruturas uma manta impermeável, elástica, sem emendas e de grande durabilidade. A aplicação de VEDAPREN é simples e rápida, feita em 3 a 4 demãos com broxa, escovão de pelo macio ou rolo de borracha.



ANCHORTEC VEDA-TUDO

Esta é uma maneira rápida, prática e eficaz de vedar goteiras e infiltrações.

Indicado para vedar rufos, calhas, carrocerias de caminhão baú, telhas metálicas, telhas de fibrocimento e concreto.

Embalagens disponíveis:
Caixa com 1 rolo de 10m x 10cm
Caixa com 1 rolo de 10m x 20cm

DENVERFIX CHAPISCO

Aditivo líquido à base de resina acrílica não reemulsionável em água para chapiscos e argamas-sas, compatível com cimento e cal. Proporciona maior aderência, coesão e plasticidade. Pode ser usado como ponte de aderência.
Consumo: 0,3 l/m²



ANCHORTEC SELANTE CONSTRUÇÃO

É um selante elástico à base de poliuretano, sem solventes, utilizado na vedação de juntas de dilatação, de paredes e pisos. O Anchortec Selante Construção não escorre e apresenta excelente resistência a intempéries. Adere aos principais tipos de substratos como concreto, vidro, metal, fibra, etc.
Embalagens Disponíveis:

- Caixas co 12 bisnagas de 310ml, nas cores cinza, preto ou branco
- Caixas com 12 sachês de 600ml, na cor cinza



LW65 (Emulsão Asfáltica Elastomérica)

Composto por asfalto emulsificado em água e enriquecido com elastômeros. O produto apresenta alta performance e grande poder asfáltico. Indicação: pequena laje, área fria, floreira, baldrame, dry-wall, madeira, como camada amortecedora, etc.
Produto atóxico.



DENVERPRIMER ZINCO

Primer rico em zinco aplicado sobre a superfície das armaduras, oferecendo proteção contra a corrosão nas regiões de reparo e áreas adjacentes. Também usado para a proteção de barras de espera.
Consumo: 0,35kg/m³ de superfície de armadura.



DENVER HIDROREPELENTE ACQUA

Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano disperso em água. Indicado para a aplicação em superfícies de concreto, fachadas, muros, pedras decorativas, tijolos aparentes, telhas, gesso, etc. Oferece proteção contra a penetração de cloretos. Usado também como primer para o sistema duplo (silano-siloxano + acrílico).
Consumo: 0,15 a 0,51/m²/demão

DENVERGROUT

Graute mineral de uso geral com elevada resistência inicial e final. Permite o ajuste da consistência para diversos tipos de utilização e a adição de agregados graúdos, sem perda de desempenho. Utilizado em vãos de até 60mm. Para vãos maiores, adicionar agregados.
Consumo: 2.025 Kg/m³

DENVERPÓXI

Adesivo de viscosidade média e pega normal para colagens em geral: concreto, aço, vidro, etc.
Consumo: 1,0kg/m²/mm

DENVERPÓXI MAX

Adesivo tixotrópico de alta viscosidade e pega normal de uso geral. Recomendado para a colagem de chapas metálicas ao concreto em reforços estruturais. Pode ser aplicado com o sistema de aplicação Denver Cartucho + Denver Cartucho Aplicador.
Consumo: 1,8 a 2,0 kg/m²/mm



DENVERTEC 700

Argamassa tixotrópica, bicomponente, à base de cimento modificado com polímeros. Para reparos superficiais localizados com espessura de até 50mm em camadas de 25mm. Aplicada manualmente ou por projeção.
Consumo: 2.050 Kg/m³